

# NAFAB Foams

## Produktdatenblatt

### EPS Dach Extra

#### Flachdämmplatten Typ EPS 035 DAA dh

EPS-Flachdämmplatten sind parallel geschnittene Hartschaumplatten zur Wärmedämmung von Flachdächern.

#### Anwendungsgebiet gemäß DIN 4108- Teil 10

**DAA dh** - Außendämmung von Dach und Decke unter Abdichtungen, hohe Druckbelastbarkeit

#### Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften	Norm / Zulassung	Einheit	EPS DAA dh
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Z-23.15-1438	W/(m K)	0,035
DIN-Baustoffklasse	DIN 4102	-	B1
EU-Baustoffklasse	EN 13501	-	E
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	kPa	≥ 150
Dauerdruckbeanspruchung bei 2% Stauchung	DIN EN 1606	kPa	≥ 45
Umweltverträglichkeit	Chemisch und biologisch neutral – 100% frei von FCKW, HFKW, HFK		
Anwendungstyp	DAA dh		

#### CE-Schlüssel

EPS 035 DAA dh      EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5

#### Stand: Oktober 2015

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzgebiete können besondere Einzelfällen nicht berücksichtigen und unterliegen damit nicht der Haftung.