

NAFAB Foams

Produktdatenblatt

EPS Dach Plus

Flachdämmplatten Typ EPS 035 DAA dm

EPS-Flachdämmplatten sind parallel geschnittene Hartschaumplatten zur Wärmedämmung von Flachdächern.

Anwendungsgebiet gemäß DIN 4108- Teil 10

DAA dm - Außendämmung von Dach und Decke unter Abdichtungen, mittlere Druckbelastbarkeit

Technische Eigenschaften

| Technische Eigenschaften | Norm / Zulassung | Einheit | EPS DAA dm |
|--|---|---------|------------|
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Z-23.15-1438 | W/(m K) | 0,035 |
| DIN-Baustoffklasse | DIN 4102 | - | B1 |
| EU-Baustoffklasse | EN 13501 | - | E |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | DIN EN 826 | kPa | ≥ 100 |
| Dauerdruckbeanspruchung bei 2% Stauchung | DIN EN 1606 | kPa | ≥ 30 |
| Umweltverträglichkeit | Chemisch und biologisch neutral – 100% frei von FCKW, HFKW, HFK | | |
| Anwendungstyp | DAA dm | | |

CE-Schlüssel

EPS 035 DAA dm EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5

Stand: Oktober 2015

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzgebiete können besondere Einzelfällen nicht berücksichtigen und unterliegen damit nicht der Haftung.