

NAFAB Foams

Produktdatenblatt

EPS Dach Extra

Gefälledämmplatten Typ EPS 035 DAA dh

EPS-Gefälledämmplatten sind keilförmig geschnittene Hartschaumplatten mit einer Gefällegebung von mind. 2% zur Wärmedämmung von Flachdächern.

Anwendungsgebiet gemäß DIN 4108- Teil 10

DAA dh - Außendämmung von Dach und Decke unter Abdichtungen, hohe Druckbelastbarkeit

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften	Norm / Zulassung	Einheit	EPS DAA dh
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Z-23.15-1438	W/(m K)	0,035
DIN-Baustoffklasse	DIN 4102	-	B1
EU-Baustoffklasse	EN 13501	-	E
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	kPa	≥ 150
Dauerdruckbeanspruchung bei 2% Stauchung	DIN EN 1606	kPa	≥ 45
Umweltverträglichkeit	Chemisch und biologisch neutral – 100% frei von FCKW, HFKW, HFK		
Anwendungstyp	DAA dh		

CE-Schlüssel

EPS 035 DAA dh EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)-DLT(2)5

Stand: Oktober 2015

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzgebiete können besondere Einzelfällen nicht berücksichtigen und unterliegen damit nicht der Haftung.